




A




B




C




D




E




F



G



H



ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE COMUNI BODY VARIANTS AND IMPLEMENTS

A	Veicolo isolato Naked vehicle
B	Spargi sale e/o sabbia posteriore a sbalzo sul cassone Salt-or Grit-Spreader mounted on an oscillating arm with rear cantilever mounting
C	Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + spargisale e/o sabbia posteriore a sbalzo Front Snowplough Blade, with anti-impact system + Salt- or Grit-Spreader mounted on an oscillating arm with rear cantilever mounting
D	Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + spargisale e/o sabbia posteriore montato su cassone Front Snowplough Blade, with anti-impact system + Salt- or Grit-Spreader fitted to pick-up body
E	Piastra porta-attrezzi posteriore a sbalzo (ideale per pompa irrorazione, irrigazione, mulino, ecc.) Rear implement mounting plate (ideal for irrigation/sprinkler pump)
F	Gru idraulica (con gancio, cestello, pinza, ecc.) Hydraulic crane (with hook, basket, pliers, ecc.)
G	Braccio retro- escavatore o decespugliatore / pulisci-fossi posteriore a sbalzo Hydraulic Backhoe/Lift - Brushcutter with rear cantilever mounting
H	Verricello elettrico anteriore Front electric winch

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER:

I dati, gli schemi e le raffigurazioni di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. L'allestimento dei veicoli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze tecniche e/o di mercato. La Fort s.r.l. unipersonale si riserva di apportare in qualunque momento e per qualsiasi motivo modifiche ai veicoli senza preavviso.

The drawings and illustrations included in this folder are purely indicative and are not binding. In keeping with its commitment to constantly improve its products and/or for market-related reasons, FORT s.r.l. may make modifications of any type at any time without prior notice.

FORT

multi-functional TRANSPORTERS

FORT s.r.l. unipersonale

Sede e stabilimento: Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (VI) - ITALY

Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020

internet: www.fort-it.com

e-mail: info@fort-it.com

FORT



multi-functional TRANSPORTER

4WD

Pantera 4x4

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural transporter

MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicles



STUDIO PUCCARELLI
studio.puccarelli@alice.it


www.fort-it.com



Transporter

Pantera 4x4

TRATTRICE AGRICOLA • Agricultural transporter
MACCHINA OPERATRICE MULTIUSO • Work Vehicles



FORT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

VERSIONE VERSION	MOTORE ENGINE	CIL. n°	CILINDRATA DISPLACEMENT (cm³)	POTENZA MAX. POWER kW (CV)	RAFFREDDAMENTO ENGINE COOLING
PANTERA / Y1	YANMAR 3TNV82A-UKY12D *	3	1331	18.8 (26) @ 2800 RPM	Acqua / Water
PANTERA / Y2	YANMAR 3TNV88C-DSA *	3	1642	29.4 (40) @ 3000 RPM	Acqua / Water

* Omologazione EU-Stage 5



TRAZIONE: 4 ruote motrici con disinnesto indipendente della trazione anteriore (sia con marce ridotte che veloci).

CAMBIO: sincronizzato 10 velocità avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci).

SOSPENSIONI: anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto.

FRENI: Idraulici sulle quattro ruote con servofreno e pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.

RUOTE: 195R14C (oppure 195/70R15C).

TELAIO: in tubolari e lamiera in acciaio, con controtelaio saldato. Disponibile variante con snodo anteriore su cuscinetti a rulli conici per una migliore aderenza delle quattro ruote motrici su qualsiasi tipo di terreno.

CASSONE: lunghezza 2430 x 1500 x 350 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.

PORTATA: max 1800 kg - massa a pieno carico 3400 kg - massa rimorchiabile max 1500 kg.

VELOCITÀ MAX: 40 km/h.

CABINA: Omologata per n° 3 posti omologati, insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati di cui sedile guida molleggiato omologato con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento R.O.P.S. omologata in accordo con codici OCSE/OECD; meccanismo alzacabina con pistoni a gas; guida a sinistra con idroguida di serie; contachilometri digitale, contagiri, spie di servizio, lavavetri.

ACCESSORI DI SERIE: predisposizione PTO con attacco centrale a giri variabili (sul riduttore), ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino non omologato, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

OPZIONAL: sovrasponde, gruppo presa di forza posteriore con disinnesto cardano e acceleratore a mano, gancio traino omologato, alzacristalli elettrici, impianto radio stereo, allestimenti e accessori speciali, colori diversi, ecc.



DRIVE: 4-wheel drive with independent disengagement of the front-wheel drive (in both low and high range).

GEARBOX: synchronized 10 forward + 2 reverse speeds (5+1 low range, 5+1 high range).

SUSPENSION: front: MacPherson independent suspension with coil springs and shock-absorbers with top mounting equipped with ball bearing. Rear: with parabolic leaf-springs and double-acting shock absorbers.

BRAKES: Servo-assisted hydraulic four brakes with dual-circuit pump, rear drums and front discs. Mechanical parking brake on rear axle.

WHEELS/TYRES: 195R14C (or 195/70R15C).

CHASSIS: tubular profiles and sheet steel with welded counterframe. Variant available with front joint on tapered roller bearings for enhanced grip of the four driven wheels on any type of terrain.

BODY: 2430 x 1500 x 350 mm with headboard (behind cab). Electro-hydraulic three-way tipping with 2 pistons. Top- and bottom-hinged tailgate.

PAYLOAD: max 1800 kg - gross vehicle weight rating 3400 kg - trailer weight max 1500 kg.

MAX SPEAD: 40 km/h.

CAB: type-approved for 2/3 seats, sound-insulated with tempered glass, windscreen wipers, split sliding seats with driving-seat approved suspension, seat-belts, interior heating, R.O.P.S. type-approved OCSE/OECD crush protection roll-bar.; lift system with gas pistons; left-hand drive with servo-assisted power steering.

EQUIPMENT: predisposed PTO whit variable-speed central coupling (on transfer case), spare wheel, jack with wrench, tow bar (non-type approved), rear light guards, wash/wipe kit, light combination switch, user accessories, use and maintenance manual, standard colour: red.

